



دليل التشغيل والصيانة

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ديري الصناعية، شارع تانن رقم 8، توزلا / إسطنبول · +90 216 634 34 06 · info@terexdiesel.com

التاريخ:	العميل / الشركة:
الهاتف:	طراز المولد / الرقم التسلسلي:

1. السلامة

- يجب أن يقوم بالتثبيت والتشغيل والصيانة أشخاص مدربون فقط.
 - أوقف المحرك وافصل البطارية وامنع التشغيل التلقائي قبل الصيانة.
 - وفر التهوية لأن غازات العادم سامة وأبعد الوقود عن الشرر واللهب.
 - استخدم نقاط الرفع المناسبة ولا تقف تحت المولد المعلق.
- تم إصدار هذا المستند خصيصاً للعميل والمولد المحددين أعلاه.

2. التركيب

- ضع المولد على قاعدة مستوية مع مدخل هواء ومخرج هواء ساخن كافيين.
 - وجه العادم بأمان ووفر التأريض ومقاطع الكابلات الصحيحة.
 - اترك مساحات للصيانة واحم المولد من الماء والغبار.
- تم إصدار هذا المستند خصيصاً للعميل والمولد المحددين أعلاه.

3. التشغيل

- افحص الوقود والزيت وسائل التبريد ومضاد التجمد والبطارية والتسرب قبل كل تشغيل.
 - لا تتجاوز القدرة الاسمية ووازن الأحمال بين الأطوار.
 - راقب الجهد والتردد والحرارة وضغط الزيت والإنذارات.
- تم إصدار هذا المستند خصيصاً للعميل والمولد المحددين أعلاه.

4. الصيانة

- الصيانة الأولى بعد 20 ساعة أو 6 أشهر ثم حسب دليل المحرك وجدول الخدمة.
 - عند الاستخدام الاحتياطي افحص أسبوعياً الوقود والبطارية والخرطوم والزيت وسائل التبريد.
 - استخدم الفلاتر الأصلية والسوائل المناسبة وسجل كل صيانة.
- تم إصدار هذا المستند خصيصاً للعميل والمولد المحددين أعلاه.

5. الأعطال والخدمة

- لا تكرر التشغيل بعد الإنذار؛ سجل الإنذار وساعات التشغيل.
- اتصل بخدمة Terex Diesel واذكر الطراز والرقم التسلسلي.
- الأضرار الناتجة عن تركيب أو صيانة غير صحيحة قد تكون خارج الضمان.

تم إصدار هذا المستند خصيصاً للعميل والمولد المحددين أعلاه.

تم إصدار هذا المستند خصيصاً للعميل والمولد المحددين أعلاه.

TEREX DIESEL SERVICE	العميل / الشركة	SERVICE MANAGER
الاسم / الختم / التوقيع	الاسم / الختم / التوقيع	الاسم / الختم / التوقيع