



INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

TEREX DIESEL MAKİNA ENERJİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Deri OSB Mah. Tanen Sk. No: 8 Tuzla / Stambul • +90 216 634 34 06 • info@terexdiesel.com

Klient / Firma: _____	Data: _____
Model / nr seryjny agregatu: _____	Telefon: _____

1. BEZPIECZEŃSTWO

- Instalację, obsługę i serwis agregatu może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel.
- Przed konserwacją zatrzymać silnik, odłączyć akumulator i zablokować automatyczny rozruch.
- Zapewnić wentylację; spaliny są toksyczne. Paliwo trzymać z dala od iskier i płomieni.
- Używać odpowiednich punktów i urządzeń do podnoszenia. Nigdy nie stać pod podwieszonym agregatem.

Niniejszy dokument wystawiono wyłącznie dla wskazanego powyżej klienta i agregatu.

2. INSTALACJA

- Ustawić agregat na poziomym podłożu z odpowiednim wlotem powietrza i wylotem gorącego powietrza.
- Bezpiecznie poprowadzić wydech oraz zapewnić prawidłowe uziemienie i dobór przekrojów kabli.
- Zachować wolną przestrzeń serwisową wokół agregatu i chronić go przed wodą i pyłem.

Niniejszy dokument wystawiono wyłącznie dla wskazanego powyżej klienta i agregatu.

3. EKSPLOATACJA

- Przed każdym uruchomieniem sprawdzić paliwo, olej, płyn chłodzący, płyn niezamarzający, akumulator i szczelność.
- Pracować w zakresie mocy znamionowej i utrzymywać zrównoważone obciążenie faz.
- Obserwować napięcie, częstotliwość, temperaturę, ciśnienie oleju i alarmy sterownika.

Niniejszy dokument wystawiono wyłącznie dla wskazanego powyżej klienta i agregatu.

4. KONSERWACJA

- Pierwsza konserwacja: po 20 motogodzinach lub 6 miesiącach; kolejne okresy zgodnie z instrukcją silnika i harmonogramem serwisowym.
- Przy pracy rezerwowej co tydzień sprawdzać: paliwo, akumulator, węże, olej i płyn chłodzący.
- Stosować oryginalne filtry oraz odpowiedni olej, płyn chłodzący i paliwo. Rejestrować każdą konserwację.

Niniejszy dokument wystawiono wyłącznie dla wskazanego powyżej klienta i agregatu.

5. USTERKI I SERWIS

- Po alarmie nie uruchamiać wielokrotnie ponownie. Zapisać alarm i liczbę motogodzin.
- Skontaktować się z autoryzowanym serwisem Terex Diesel, podając model i numer seryjny.
- Jeżeli warunki dostępu, instalacji lub konserwacji nie są spełnione, powstałe szkody mogą nie być objęte gwarancją.

Niniejszy dokument wystawiono wyłącznie dla wskazanego powyżej klienta i agregatu.

Niniejszy dokument wystawiono wyłącznie dla wskazanego powyżej klienta i agregatu.

SERWIS TEREX DIESEL	Klient / Firma	KIEROWNIK SERWISU
Nazwisko / Pieczęć / Podpis	Nazwisko / Pieczęć / Podpis	Nazwisko / Pieczęć / Podpis